


ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Dla budynku mieszkalnego nr: 253/01/2009


1

Ważne do: 1 stycznia 2019

Budynek oceniany: Budynek mieszkalny jednorodzinny

Rodzaj budynku	Różnego typu jednorodzinne budynki mieszkalne	
Adres budynku	Testowa 1,61-111 Miasteczko	
Całość/Część budynku	całość	
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania	2009	
Rok budowy instalacji	2009	
Liczba lokali mieszkalnych	2	
Powierzchnia użytkowa (A_r , m ²)	213,38	
Cel wykonania świadectwa	<input checked="" type="checkbox"/> budynek nowy <input type="checkbox"/> budynek istniejący <input type="checkbox"/> najem/sprzedaż <input type="checkbox"/> rozbudowa <input type="checkbox"/> ogłoszenie <input type="checkbox"/> inny	

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹



Wg wymagań WT2008 budynek nowy ²

Wg wymagań WT2008 budynek przebudowany ²

Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT2008 ²

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)			Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)		
Budynek oceniany	114,07	kWh/(m ² rok)	Budynek oceniany	227,00	kWh/(m ² rok)
Budynek wg WT2008	147,76	kWh/(m ² rok)			

1) Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, ze zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla lokalu nowego lub przebudowanego.

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia - stacja Piła oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporządzający świadectwo:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

data wystawienia: 2009-03-10

Data

Pieczętka i podpis

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Dla budynku mieszkalnego nr: 253/01/2009

2

Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku

Przeznaczenie budynku	Budynek mieszkalny jednorodzinny
Liczba kondygnacji	2
Powierzchnia użytkowa budynku	213,38 [m ²]
Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Ar)	213,38 [m ²]
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato	20,00 [°C], 20,00 [°C]
Podział powierzchni użytkowej: mieszkalna i niemieszkalna	mieszkalna: 174,68 [m ²], niemieszkalna: 38,70 [m ²]
Kubatura budynku	884,56 [m ³]
Wskaźnik zwartości budynku A/Ve	0,81 [1/m]
Rodzaj konstrukcji budynku	Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków gazobetonowych, ocieplony syropianem. Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Dach ... ²
Liczba użytkowników/mieszkańców	4
Ostona budynku: opis, parametry termiczne	Średni współczynnik przenikania ciepła ostony budynku U = 0,402 [W/m ² ·K]
Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry	Tak, Kocioł gazowy Buderus Logano GC24X 24kW, Kominek nadmuchowy z płaszczem wodnym
Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry	budynek z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną
Instalacja chłodzenia: tak/nie, opis, parametry	Nie
Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej: tak/nie, opis, parametry	Tak, Kocioł gazowy Buderus Logano GC24X 24 KW, Kolektor słoneczny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²rok)]

Nośnik Energii	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda	Urządzenia pomocnicze ¹	Suma
Energia elektryczna: Produkcja mieszana *	0,00	0,00	5,12	5,12
Paliwo/źródło energii: Gaz płynny	54,40	9,23	0,00	63,63
Paliwo/źródło energii: Biomasa	143,65	0,00	0,00	143,65
Paliwo/źródło energii: Kolektor słoneczny termiczny	0,00	19,72	0,00	19,72

Podział zapotrzebowania na energię

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kWh/(m²rok)]

	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda	Urządzenia pomocnicze ¹	Suma
Wartość [kWh/(m ² rok)]	98,26	11,31	5,12	114,68
Udział [%]	85,68	9,86	4,46	100,00

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²rok)]

	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda	Urządzenia pomocnicze ¹	Suma
Wartość [kWh/(m ² rok)]	198,05	28,94	5,12	232,11
Udział [%]	85,33	12,47	2,20	100,00

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/(m²rok)]

	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda	Urządzenia pomocnicze ¹	Suma
Wartość [kWh/(m ² rok)]	88,57	10,15	15,35	114,07
Udział [%]	77,65	8,90	13,46	100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię:

pierwotną: 114,07 kWh/(m²rok)

¹ - łącznie z chłodzeniem pomieszczeń

² - ciąg dalszy na stronie piętej

³ - Wartość ukryta w podglądzie

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Dla budynku mieszkalnego nr: 253/01/2009

3

Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową.

1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku:

Brak uwag.

2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródła energii:

Brak uwag.

3) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku:

Brak uwag.

4) Możliwe zmiany ograniczające zużycie energii związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej:

Brak uwag.

5) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej:

Brak uwag.

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Dla budynku mieszkalnego nr: 253/01/2009

4

Objaśnienia

Zapotrzebowanie na energię

Zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej i poprzez zapotrzebowanie energii końcowej. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardowa temperatura wewnętrzna i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać odpowiadającą emisję CO₂ budynku.

Zapotrzebowanie na energię końcową

Zapotrzebowanie energii końcowej określa roczna ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie energii końcowej jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczona do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność.

Budynek z lokalami usługowymi

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w którym znajdują się lokale o funkcji niemieszkalnej może być sporządzone dla całego budynku lub oddzielnie dla części mieszkalnej i dla każdej pozostałej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową o odmiennej funkcji użytkowej. Fakt ten należy zaznaczyć na stronie tytułowej w rubryce (całość/część budynku).

Informacje dodatkowe

- 1) Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)
- 2) Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- 3) Obliczona w świadectwie charakterystyki energetycznej wartość "EP" wyrażona w [kWh/m²rok] jest wartością obliczeniową określającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie może być podstawą do naliczania opłat za rzeczywiste zużycie energii w budynku.
- 4) Ustalona w niniejszym świadectwie skala do oceny właściwości energetycznych budynku wyraża porównanie jego oceny energetycznej z oceną energetyczną budynku spełniającego wymagania warunków technicznych.
- 5) Wyższą efektywność energetyczną budynku można uzyskać przez poprawienie jego cech technicznych wykonując modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię lub zmieniając parametry eksploatacyjne.

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Dla budynku mieszkalnego nr: 253/01/2009

5

Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku

Dokończenie ze strony 2

Rodzaj konstrukcji budynku:

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków gazobetonowych, ocieplony syropianem. Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Dach budynku wykonano jako wielospadowy pokryty dachówką.

Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry:

Główna instalacja ogrzewania:

Nośnik energii: Paliwo/źródło energii: Gaz płynny

Sprawność instalacji: $\eta = 0,90$

Udział instalacji w ogrzewaniu całkowitym: 50,00%

Sprawność źródła ciepła: Kocioł gazowy Buderus Logano GC24X 24kW, $\eta = 0,95$

Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła: Ogrzewanie podłogowe lub ściennie w przypadku regulacji centralnej i miejscowej, $\eta = 0,98$

Sprawność przesyłu ciepła: Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanym, $\eta = 0,97$

Sprawność zasobnika: Brak zasobnika buforowego, $\eta = 1,00$

Nośnik energii: Paliwo/źródło energii: Biomasa

Sprawność instalacji: $\eta = 0,34$

Udział instalacji w ogrzewaniu całkowitym: 50,00%

Sprawność źródła ciepła: Kominiek nadmuchowy z płaszczem wodnym, $\eta = 0,60$

Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła: Rodzaj instalacji zdefiniowany przez użytkownika, $\eta = 0,60$

Sprawność przesyłu ciepła: Ogrzewanie powietrzne, $\eta = 0,95$

Sprawność zasobnika: Brak zasobnika buforowego, $\eta = 1,00$

Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej: tak/nie, opis, parametry:

Główna system przygotowania ciepłej wody użytkowej:

Nośnik energii: Paliwo/źródło energii: Gaz płynny

Sprawność instalacji: $\eta = 0,49$

Udział instalacji w całkowitym przygotowaniu ciepłej wody użytkowej: 40,00%

Sprawność źródła ciepła: Kocioł gazowy Buderus Logano GC24X 24 KW, $\eta = 0,95$

Sprawność przesyłu ciepła: Instalacje ciepłej wody w budynkach jednorodzinnych, $\eta = 0,60$

Sprawność zasobnika: Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego, $\eta = 0,86$

Nośnik energii: Paliwo/źródło energii: Kolektor słoneczny termiczny

Sprawność instalacji: $\eta = 0,34$

Udział instalacji w całkowitym przygotowaniu ciepłej wody użytkowej: 60,00%

Sprawność źródła ciepła: Kolektor słoneczny, $\eta = 0,50$

Sprawność przesyłu ciepła: Instalacja ciepłej wody użytkowej zdefiniowana przez użytkownika, $\eta = 0,80$

Sprawność zasobnika: Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego, $\eta = 0,86$